



..Máxima Adherencia

Adhesivos del Bajío S. de R.L. de C.V.



..Máxima Adherencia

## BOQUILLA. JUNTA ESPECIAL CON SELLADOR Y ADITIVO.

**Descripción:** **BOQUILLA ADE1000** es un producto a base de cemento Portland con color, arena y aditivos químicos especiales para juntas de 3 mm a 16 mm de ancho.

**Usos:** **BOQUILLA ADE1000** se utiliza para juntar en pisos, azulejos, mármol; especial para tráfico pesado y productos de baja absorción de humedad.

### Ventajas

- ✓ Resistencia a la abrasión
- ✓ Resistencia a la flexión
- ✓ Resistencia al impacto
- ✓ No agrietamiento
- ✓ Resistencia al desarrollo de hongos
- ✓ Fácil manejo y aplicación

### Aplicación

1. En un recipiente limpio verter 1.5 litros de agua gradualmente junto con la BOQUILLA ADE1000.
2. Mezclar uniformemente hasta obtener una consistencia suave homogénea. Evitar el sobremezclado, pues esto reduce el tiempo de vida en el recipiente del material. Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar sin agregar más agua.
3. Humedecer con una esponja la superficie donde se va a instalar.
4. Introducir el material dentro de las juntas, asegurándose que esté bien compactado y libre de vacíos con una llana de hule duro.
5. Remover el exceso de material de la superficie de las piezas cerámicas en diagonal a las juntas mientras el material continúe fresco.
6. Después de 15 a 30 minutos, usar una esponja húmeda para limpiar la superficie de las piezas cerámicas en movimientos diagonales a las juntas y volver a limpiar una o dos horas después con una tela limpia y seca.
7. Dejar secar 24 horas antes de liberar el tráfico sobre la superficie instalada.

**Rendimiento:** El rendimiento del **BOQUILLA ADE1000** varía de acuerdo a la superficie en que se aplique y al espesor de junta que se utilice.

Dimensiones del piso		Rendimiento				
		Dimensiones de la junta				
Tamaño	Espesor	3mm	4 mm	6 mm	10 mm	13 mm
20x20 cm	10 mm	17.8 m	13.4 m	8.9 m	5.9 m	4.4 m
20x20 cm	13 mm	13.2 m	9.9 m	6.6 m	4.4 m	3.3 m
30x30 cm	10 mm	26.4 m	19.8 m	13.2 m	8.8 m	6.6 m
30x30 cm	13 mm	19.9 m	15 m	10 m	6.6 m	5 m

**Presentación:** **BOQUILLA ADE1000** se presenta en bolsa de 10 kg.

**Color:** **BOQUILLA ADE1000** se presenta en color M Brown, Marfil, Marfil Claro, Beige, Azul Ultramar, Chocolate, Gris, Blanco, Amber, Red, Caoba, Negro, Tang, Verde, Antique y Salmón.

**Ajustabilidad:** **BOQUILLA ADE1000** permanecerá trabajable por un lapso de 1 hora dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 35°C.

### Especificaciones técnicas

Duración de mezcla en cubeta .....	1 hora
Fraguado inicial .....	1 a 3 horas
Fraguado final.....	3 a 5 horas
Curado inicial.....	24 horas
Curado final.....	14 días
Tiempo de almacenaje.....	6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
Resistencia a la temperatura.....	30°C – 80°C

**Recomendaciones:** Utilizar en una superficie libre de polvo y grasa, usar siempre agua limpia, así como controlar la cantidad de agua, ya que el exceso disminuye las propiedades mecánicas del material. Mezclar, de ser posible, con una revolvedora para tener una uniformidad mayor en la mezcla. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar máximo en un tiempo de 30 minutos.

**Precauciones:** Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 min y recibir atención médica inmediata.



**Calidad ADE1000:** En ADE1000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de funcionalidad en el producto y servicio. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.